

屋外凹凸面対応ステッカー施工説明書

1、事前の準備

施工する場所を必ず清掃してください。砂・ホコリ等があると粘着力が著しく下がり剥がれの原因になります。特に汚れの酷い場所は水洗いしてよく乾燥させてください。

2、施工

施工面がよく乾燥した状態でステッカーを仮置き、マスキングテープ等で目印を付けます



ステッカー裏の離型紙を剥がし、目印内に置きます。不慣れな方は離型紙を半分剥がし半分ずつ施工することをおすすめします



ゴムハンマーやゴムローラーで転圧します。中心から外側に向かって転圧すると上手く貼れます。特にステッカーの端の部分はしっかり転圧してください。雨水が入ると剥がれの原因になります。



完成です



5、ご使用上の注意

- 糊残りしづらい素材でできていますが、床面の素材や環境で糊残りする場合があります。
- 極端な凹凸面には施工できませんメディアに破れが生じる事があります。
- 車などの激しい走行で剥がれる場合があります。特にステッカー上でのタイヤの据え切りなどにはご注意ください。
- 施工した面の隙間から雨水などが染み込むと劣化を早める場合があります。
- UVカット年数は参考値です。製品を保証するものではありません。日差しの当たり方や使用するインクの色で劣化速度は異なりますのでご注意ください。